01/2021

Сéрия H9-2

HOFMANN
ROAD MARKING SYSTEMS

①



②



③

④

Самоходная маркировочная машина с ручным управлением для выполнения разного рода небольших работ, оснащенная.

① **H9 спрей-термопластик**, оснащенный для распыляемых термопластиков (вакуум).

② **H9 воздушное распыление** для холодной краски, оснащена двумя баками для стеклошариков вместимостью 20 л при макс. давлении 1 бар

③ **H9 Airless 2K 98:2,** оснащенный для 2K-холодных спрей-пласти- ков Airless, Оборудование для внутреннего смешивания, соотношение в смеси 98:2

④ **Технические характеристики**
оптимальное и удобное дополнение к серии H9-2
(в зависимости от оснащения).
Изменяемая позиция сидения
Колеса на пневматических шинах
Габариты (Д x Ш x В мм):
900 x 740 x 1 000
Вес: 20 кг

- Бесступенчатый гидравлический привод. Равномерный привод передних колес благодаря дифференциальному приводу.
- Демпфированная единица мотора и компрессора.
- Право- и левосторонний крепёж маркировщика.
- Пневмошины, вспененные шины или цельнорезиновые шины (на выбор)
- Электронная автоматика деления маркировки (опция)
- Импульсный маячок (опционально).
- Прямое стопорение заднего колеса для упрощения движения в заданном направлении.
- Равномерная ширина линий, в т. ч. при движении на крутых поворотах.
- Регулируемая по высоте рукоятка управления.
- Соответствующий требованиям CE привод ходовой части

HOFMANN. Мы — это качество | инновации | многообразие продукции | сервис | консультирование
HOFMANN GmbH • Industriestrasse 22 • 25462 Rellingen • Германия
☎ +49 4101 3027-0 • Fax +49 4101 31022 • info@hofmannmarking.de • www.hofmannmarking.de

Сéрия H9-2

HOFMANN
ROAD MARKING SYSTEMS

Технические характеристики

H9-2 Airspray

1-цилиндровый бензиновый двигатель Honda объемом 390 см3, с воздушным охлаждением

8,4 кВт при 3 200 об/мин

Привод ходовой части: гидростатический, бесступенчатый

Производительность по воздуху: до 670 л/мин (2-цилиндровый компрессор)

Напорный бак для стеклошариков (макс. 1,0 бара)
20 л (1 бак)
2 x 20 л (2 бака)

Габариты (Д x Ш x В мм):
1 700 x 1 050 x 1 420
(в зависимости от оснащения)

Вес:
около 340 - 370 kg

Ширина линии:
10-60 cm
(в зависимости от оснащения и материала)

H9-2 Airless 2K, M98:2

1-цилиндровый бензиновый двигатель Honda объемом 390 см3, с воздушным охлаждением

8,4 кВт при 3 200 об/мин

Привод ходовой части: гидростатический, бесступенчатый

Производительность по воздуху: до 260 л/мин (2-цилиндровый компрессор)

Напорный бак для стеклошариков (макс. 1,0 бара):
20 л

Мощность насоса: 6,0 л/мин
соотношение в смеси 98:2

Габариты (Д x Ш x В мм):
1 700 x 1 100 x 1 420
(в зависимости от оснащения)

Вес:
около 440 kg

Ширина линии:
10-30 cm
(в зависимости от оснащения и материала)

H9-2 спрей-термопластик

1-цилиндровый бензиновый двигатель Honda объемом 390 см3, с воздушным охлаждением

8,4 кВт при 3 200 об/мин

Привод ходовой части: гидростатический, бесступенчатый

Производительность по воздуху: до 670 л/мин (2-цилиндровый компрессор)

Напорный бак для стеклошариков (макс. 1,0 бара):
20 л

Габариты (Д x Ш x В мм):
2 100 x 1 500*) x 1 420
(в зависимости от оснащения)
*) с держателем для газового баллона

Вес:
около 480 - 520 kg

Ширина линии:
10-30 cm
(в зависимости от оснащения и материала)

Холодные краски:

Баки
до 48 л (1 бак)
до 96 л (2 бака для одной или двух красок)

Холодные краски:

Баки
без резервуара для хранения материала

Холодные спрейпластики:

без резервуара для хранения материала

Распыляемые термопластики:

Баки
до 50 л

H9-2 Airspray:
возможно оснащение дополнительным ручным спрей-пистолетом. Бак для метриала с ручной мешалкой.

H9-2 Airless 2K, M98:2
Плавная установка количества отвердителя в интервале 1,2 и 3,0 процента от веса. Оборудование для внутреннего смешивания (стационарный смеситель). 2K спрей-пистолет для краски применим в качестве ручного пистолета. Возможно применение обычных потребительских материалов.

H9-2 спрей-термопластик:
Баки и пистолет обогреваются косвенным образом теплопроводящим маслом, которое в свою очередь нагревается пропановой горелкой. Оснащение для одиночных или двойных сплошных линий. Возможно изменение расстояния от пистолета до поверхности грунта. Крепёж маркировщика оснащен силовым колесом, только в версии нанесения маркировки с двумя линиями.
Пневматическая мешалка (в дополнение).

Фирма оставляет за собой право на технические изменения !

01/2021